Patternsuche		AnPr
	Name	Klasse	Datum

1 Situation

Manchmal ist es notwendig, gewisse Zahlen- oder auch Zeichenfolgen zu suchen, welche in zwei verschiedenen Datenstrukturen – bspw. Arrays oder Strings – vorhanden sind. Wenn wir uns bspw. Folgende zwei Strings ansehen:

Hallo Welt! Damit fängt fast jeder Kurs an.
Dieser Kurs ist der beste Kurs der Welt.

gibt es Substrings, welche sowohl in dem einen, als auch in dem anderen String vorhanden sind. Auf den ersten Blick sollten uns die folgenden Strings auffallen:

Welt
Kurs

Auf den zweiten Blick gibt es noch folgende Parallelen:

der
er Kurs

Wenn man es aber ganz genau nimmt, müssten noch alle einzelnen Zeichen, welche in beiden Arrays vorhanden sind, als Parallele erkannt werden. Also l, w, e, l, D, i, s, r, K, u, das Leerzeichen und der Punkt.

2 Vorübung

Beginnen wir zuerst mit einem vereinfachten Problem. Wir haben wieder zwei Strings – allerdings suchen wir den kompletten 1. String im 2. String:

der
Dieser Kurs ist der beste Kurs der Welt.

Natürlich könnten wir dies jetzt sehr einfach mit der Java-Methode `indexOf()` erledigen – es geht uns in dieser Übung jedoch um Algorithmik! Also setzen wir die Funktionalität selbst um. Damit die Umsetzung möglichst flexibel einzusetzen ist, wandeln wir die Strings in Character Arrays um und verarbeiten Sie dann mit folgender Methode:

```
public static void searchPattern1(char[] pattern, char[] ar)
```

Die Methode soll nun für die oben angegebenen Strings folgende Ausgaben liefern:

```
Pattern found at position 16  
Pattern found at position 31
```

3 Suchen von beliebigen Pattern

Im Regelfall wird der Algorithmus für die Vorübung zwei ineinander verschachtelte Schleifen beinhalten. Die erste iteriert durch das Array `ar` und die zweite geht von dort aus die Anzahl der `pattern`-Zeichen (im Fall vom Suchpattern „der“ 3 Schritte) nach rechts.

Nun passen wir den Algorithmus so an, dass wir den zu suchenden String dynamisch auswählen. Es kann also überall im Parameterarray sein. Wir ändern also die Benennung der Parameter zu:

```
public static void searchPattern2(char[] ar1, char[] ar2)
```

Wir müssen also jede Zeichenfolge (mit jeder möglichen Länge) aus dem `ar1` Array herausgreifen und im `ar2` suchen. Bei jeder Fundstelle wird dann angegeben, wo im ersten Array und wo im zweiten Array eine Übereinstimmung existiert. Zusätzlich wird noch das in beiden Arrays vorhandene Pattern ausgegeben.